

化学品安全技术说明书(MSDS)

一、产品名称和公司

产品名称：PB-952高性能镀锌封闭剂

公司名称：东莞市硕美电子材料科技有限公司

紧急救助电话：0769-81030059

二、产品成份

单一/混合物	混合物
成份及含量	聚乙烯乳液 50%
	纳米二氧化硅 15%
	表面活性剂 5%
	水 30%

化学式或结构式 不符合分类标准

公报公告整理号码 不符合分类标准

三、危害有害性的分类

危险性类别 不符合分类标准

危险性 非易燃、易爆品。正常使用时，并无特别的危险性

环境危害 该物质对环境有危害，特别注意对水体的污染

有害性 若眼睛、皮肤接触，又不采取任何措施，即会引起轻微的炎症。吸入多，鼻、喉、支气管等痛。

四、急救措施

溅入眼睛时 立即用流动清水冲洗眼睛 15 分钟，冲洗时应注意睁开眼睛，用手指拨开眼皮，让水能很好地遍及眼球和眼皮的每个角落；清洗不及时或清洗不充分，感到不适，应及时送医院接受眼科医生诊治。

碰到皮肤时 迅速用纸巾或布擦去，用大量流动水或皮肤用洗涤剂清洗；若附着在衣服、鞋袜上，立即除去，用大量流动水冲洗，大量附着时，除去衣物前即用大量清水冲洗；清洗不干净或不及时，皮肤将受到刺激，感到不适，应尽早就医。

误饮时 立即用清水漱口。如果可能，让伤者饮用混有蛋白的牛奶，这对在喉、食道、胃等的粘膜上生成保护膜，缓和药伤和浸透是必要的。必要时送医院洗胃。

大量吸入时 应将患者送到空气新鲜的地方休息，然后送医院作进一步的处理。

五、 消防措施

灭火器	使用水、泡沫灭火器，干粉灭火器，二氧化碳灭火器，砂土等。
不适合的灭火器灭火方法	无 周围发生火灾时，应迅速切断燃烧源。在可能的情况下，快速将容器转移到安全的场所。灭火作业要确保安全的距离，灭火人员必须穿着防护服，佩戴防护面具。

六、 泄漏应急处理

应急处理	发生泄漏时，立即封锁泄漏现场，禁止无关人员进入；应尽快查明泄漏的原因，防止漏出；穿戴防护用具进行处理；少量泄漏，用布擦干，用土吸附，残留液用水冲洗。大量泄漏，用沙袋等防止其扩散，泵入耐蚀的容器中回收，不可回收的残留液用水冲洗；残留的溶液或冲洗的废水，先应适当稀释，加入消石灰或氢氧化钠等碱性物质，中和至规定的PH范围，达标后方可排放，不可直接排放，以免影响环境。
------	---

七、 操作与储存

操作注意事项	注意不要溅入到眼睛、皮肤上，在使用后要充分洗净手、脸等部位；操作场所应准备充分的清水，以供紧急使用；保持工作场所通风良好。
储存注意事项	容器应放在没有阳光直接照射的冷、暗场所，通风要好，不可在高温处储存；避免与强酸、强碱、氧化性质和还原物质接触或放在同一场所；不能过度堆积，建议最多放两层，以免包装破裂或损坏；盖紧容器，避免长期期储存；保管场所应准备充分的清水，以供紧急使用。

八、 防护措施

通风设施	作业现场要进行充分换气，保持通风良好
其它防护	使用后为方便及时清洗手、脸等部位，在作业场附近要安装洗手间，清洗用具等设施。
个人防护用具	
眼睛及面部防护	一般不需要特殊防护，有必要可佩戴安全眼镜及面部保护用具
皮肤保护	穿戴适当的橡皮手套、橡皮长统靴等
呼吸系统防护	戴防毒面罩
其它防护	工作场所禁止吸烟、进食。工作后沐浴更衣

九、理化特性

外观与形状	白色-淡蓝色乳液
气味	无明显刺激性
沸点	100 ℃

闪点	>100 °C
密度	(23°C) 0.98-1.0 克/立方厘米
粘度	(23°C) 25-170 秒
PH 值	8.5-9.5 未经稀释的
溶解度	易溶于水

十、稳定性和反应活性

引火性等	正常使用下状态稳定(不燃性水溶液)
引火点	没有引火性
燃点	没有可燃性
爆炸危险性	非爆炸品
自身化学反映性	在通常的使用下是稳定的
有害的分解产物	无
混蚀危害性	无

十一、有害信息

刺激性	轻微的刺激性的
腐蚀性	无腐蚀性

十二、影响环境信息

无数据

十三、废弃处理

废弃处理方法	废水按照危险废物的处理标准进行处理达标后排放 ;原液或浓废液可经稀释后用碱中和,也可委托专业处理单位处理。
废弃处理事项	必须妥善处理,不得随意抛弃,防止污染环境。

十四、运输信息

国内分类	无危险性液体
U N 编号	3098
包装类别	III
包装标志	无危险性液体

十五、适应法规

国家法规	国家安监局危险化学品名录(2002)版
------	---------------------

十六、其他信息

本 MSDS 中的信息由东莞市硕美电子材料科技有限公司提供,用户必须根据实际使用情况参考以上数据。